



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

Miljø- og Fødevareklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg

Dato: 8. juli 2019

Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Sagsnr.:
09.02.16-K02-1-19

Gitte Østergaard Sørensen
Telefon: 99 66 71 23
Mobil: 91 16 65 78
Mail: goso@vesthimmerland.dk

Kommentarer til klage over miljøgodkendelse til ensilageplads/plansilo med slagge

Da Vesthimmerlands Kommune desværre ikke har adgang til den vedhæftede klage i klagesystemet har vi bedt om en kopi fra DN og den kopi af klagen er vedhæftet i de tilsendte dokumenter til klagenævnet.

I det vi henviser til DN's klage har Vesthimmerlands Kommune følgende kommentarer.

Vesthimmerlands Kommune har sidestillet en plansilo/ensilageplads med en plads og ikke en bygning med fundamenter og gulve og i henhold til restproduktbekendtgørelsens bilag 5 må der ikke uden tilladelse anvendes kategori 3 slagge under pladser.

Vesthimmerlands Kommune har dog vurderet, at projektet kræver en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og ikke en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, som anført i DN's klage af 21. juni 2019.

Pladsen opbygges i henhold til landbrugets byggeblade, som blandt andet foreskriver asfalt som underlag til ensilageplads. Der er endvidere i miljøgodkendelsen stillet vilkår i forhold til tilsyn med pladsen, sprækker, sætninger mv.

Der er i forbindelse med ansøgningen undersøgt for grundvandsforholdene i området:

På området, hvor plansiloen med slagge tænkes placeret, er der lavet 4 grundvandspejlinger (se figur 1).

Pejlerørene blev sat i en dybde af 5 meter og der blev i en periode af 12 dage målt grundvand 2 gange. Der blev i målingerne ikke observeret vand i 5 meters dybde. Dette stemmer overens med pejledata fra GEUS i området, der også viser, at grundvandet er i en dybde større end 5 meter.

Med en meter slagge er der derfor stadig god afstand til grundvandsspejlet.

Plansiloen etableres med minimum 8 cm asfalt, der altid skal holdes tæt for at sikre, at der ikke sker nedsivning til grundvandet gennem plansiloen.

Ligeledes etableres der langs alle sider på plansiloen en 2 meter asfalteret randzone, hvor der anvendes sand og/eller grus som bundsikring. Dette sikrer, at der ved regn ikke kan ske nedsivning, hvor vandet har været i kontakt med slaggen.

Alt vand fra plansiloen opsamles i en 258 m³ opsamlingsstank og der ansøges om tilladelse til udsprinkling af det opsamlede vand.

Målepunkter til grundvandspejling

Alle pejlerør er sat i en dybde på 5 m. Ved målinger af grundvandsdybden over 12 dage blev der ikke observeret vand i minimum 5 meters dybde.



Figur 1: målepunkter til grundvandspejling

Selve afvandingen af og aktiviteterne på pladsen er omfattet af virksomhedens landbrugsgodkendelse (landbrugslovgivningen) og behandles ikke i denne miljøgodkendelse.

Nærmeste Natura 2000 område ligger i en afstand på ca. 215 meter til projektet og Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at selve projektet ikke kræver, at der udarbejdes en konsekvensvurdering og at projektet ikke vil medføre påvirkning af arter eller naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående eller de øvrige dokumenter kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør

